



[Fiche technique]

Mousqueton FREINO Z PETZL

Réf. 745894

Dispose d'un ergot permettant d'ajouter ou moduler le freinage pendant la descente.

Simple à utiliser, il est compatible avec les descendeurs auto-freinants I'D S, I'D L, I'D EVAC et RIG.

Une fois retourné, il permet de rendre le descendeur imperdable lors des transferts du porte-matériel au point d'attache ventral ou à l'ancrage.

Le FREINO Z est doté du système de verrouillage automatique TRIACT-LOCK.

Informations complémentaires

Contrôle du freinage :

- ergot permettant de rajouter de la friction en cas de charge lourde, afin de mieux contrôler la descente (situation de secours à deux personnes),
- utilisation simple et modulable. La corde peut être rapidement passée ou sortie de l'ergot de freinage, d'une seule main.

Manipulations facilitées :

- passage facile de la corde dans l'ergot, sans ouvrir le mousqueton,
- système Keylock pour éviter tout accrochage involontaire du mousqueton,
- système de verrouillage automatique TRIACT-LOCK avec déverrouillage par triple action,
- compatible pour une utilisation au harnais comme à l'ancrage.

Une fois retourné, il permet de rendre les descendeurs auto-freinants I'D S, I'D L et I'D EVAC (versions à partir de 2019) ou RIG (versions à partir de 2018) imperdables lors des transferts du porte-matériel au point d'attache ventral ou à l'ancrage.

Résistance grand axe : 23 kN.

Résistance petit axe : 8 kN.

Résistance doigt ouvert : 8 kN.

Ouverture du doigt pour l'ergot : 12 mm.

Ouverture du doigt : 18 mm.

Caractéristiques techniques

Marque	Petzl
Caractéristiques produit	Contrôle du freinage : - ergot permettant de rajouter de la friction en cas de charge lourde, afin de mieux contrôler la descente (situation de secours à deux personnes), - utilisation simple et modulable. La corde peut être rapidement passée ou sortie de l'ergot de freinage, d'une seule main. Manipulations facilitées : - passage facile de la corde dans l'ergot, sans ouvrir le mousqueton, - système Keylock pour éviter tout accrochage involontaire du mousqueton, - système de verrouillage automatique TRIACT-LOCK avec déverrouillage par triple action, - compatible pour une utilisation au harnais comme à l'ancrage. Une fois retourné, il permet de rendre les descendeurs auto-freinants l'D S, l'D L et l'D EVAC (versions à partir de 2019) ou RIG (versions à partir de 2018) imperdables lors des transferts du porte-matériel au point d'attache ventral ou à l'ancrage. Résistance grand axe : 23 kN. Résistance petit axe : 8 kN. Résistance doigt ouvert : 8 kN. Ouverture du doigt pour l'ergot : 12 mm. Ouverture du doigt : 18 mm.
Couleur	Gris, Acier, Orange
Conforme 10g	Non
Matière	Aluminium
Unité de vente	A l'unité
Poids	75 g
Garantie	3 ans
Normes et Certification	CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use
Classification	Epi de classe 3
Partie du corps	
Code SH	76169910
Référence fabricant (MPN)	M042BA00
Étanche	Non
Accessoires et Consommables	Réf. 745873 - Descendeur / assureur l'D S autofreinant Réf. 745874 - Descendeur / assureur l'D L autofreinant

Photos