[Fiche technique]

Mousqueton SM'D asymétrique

Réf. 745940

Mousqueton ultra léger de couleur jaune.

Ce mousqueton compact asymétrique ultra léger est recommandé pour le travail en hauteur. Sa forme en D le rend particulièrement adapté à la connexion des appareils.
Il est équipé du système de verrouillage TRIACT-LOCK.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit	• Forme en D particulièrement adaptée à la connexion des appareils. • Mousqueton compact en aluminium, adapté au travailleur en hauteur recherchant l'ultra-légèreté. • Facilite les manipulations : - design intérieur fluide limitant le risque de point stable et facilitant la rotation du mousqueton, - système Keylock pour éviter tout accrochage involontaire du mousqueton. • Profil en H : - assure un rapport résistance/légèreté optimal, - protège les marquages de l'abrasion. • Trou permettant de connecter les appareils de type TIBLOC ou MICRO TRAXION, en limitant le risque de les perdre. - TRIACT-LOCK : verrouillage automatique à ouverture triple action.
Couleur	Jaune Brillant
Conforme 10g	Non
Matière	Aluminium
Garantie	36
Normes et Certification	CE EN 362 : Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Connecteurs CE EN 12275 type B, EAC, GB/T 23469 / B : Équipement d'alpinisme et d'escalade - Connecteurs - Exigences de sécurité et méthode d'essai.
Entretien	• Après une utilisation en milieu salin (bord de mer), rincez à l'eau douce. • Utilisez une petite brosse pour enlever la boue et le cambouis. • Lavez vos équipements à l'eau tiède savonneuse (ph neutre) à 30 °C au maximum, puis rincez à l'eau. • N'utilisez pas de l'acide ou des décapants agressifs. N'utilisez pas des dégraissants de type WD 40, car ces produits enlèvent la lubrification et leur effet abrasif peut accélérer l'usure. • Certains équipements métalliques présentent également des pièces plastiques. Utilisez uniquement du savon de Marseille. Tous les autres produits d'entretien, comme par exemple les solvants/détachants/dégraissants sont trop puissants et non compatibles avec les matières plastiques. • Évitez les jets d'eau à haute pression type « Karcher ». Un jet à haute pression peut chasser les graisses et endommager les joints. • Si un graissage est nécessaire. Lubrifiez uniquement avec des huiles fluides (type huile moteur) ou de la poudre de graphite. Après graissage, nettoyez les résidus avec un chiffon pour éviter le contact de corps gras avec les sangles, ou cordes
Classification	Epi de classe 3
Partie du corps	
Code SH	76169990
Etanche	Non
Poids du produit	0.055

Photos

Mousqueton Smd

Mousqueton Smd