



[Fiche technique]

Oxymètre de pouls à capteur déporté BCI Spectro2

Réf. 299004 - 299008

Appareil de contrôle ponctuel facile à utiliser qui affiche la SpO2, la fréquence du pouls, la force du signal et l'indice d'amplitude du pouls (PI).

Utilisant la technologie brevetée d'autocorrélation en série BCI®, cet appareil répond aux environnements difficiles, y compris ceux avec une faible perfusion ou un faible mouvement.

Aide les prestataires de soins de santé à répondre à un large éventail de besoins des patients, y compris les soins de plus haute acuité et les situations ambulatoires.

Ecran large LED, lumineux.

Informations complémentaires

Indicateur de batterie faible.

Compatibilité des capteurs Nellcor.

Température d'utilisation : 0°C à 55°C.

Humidité : de 15 à 95%.

Sans latex.

Caractéristiques techniques

Dimensions	(lxhxp) 8,3 x 15,5 x 4,3 cm
Composition de l'ensemble	1 capteur SPO2 3 étuis pour capteur adulte, enfant et nourrisson
Couleur	Blanc
Alimentation	4 piles AA (incluses)
Poids	340 g
Garantie	Appareil 3 ans - Accessoires 1 an
Normes et Certification	EN 60601-1 EN 60601-1-2 ISO 9919
Classification	Dispositif médical de Classe 2a
Accessoires et Consommables	Réf. 293157 - Capteur réutilisable confort néonatal pour oxymètre BCI SPECTRO2 Réf. 293158 - Capteur réutilisable confort nourrisson pour oxymètre BCI SPECTRO2 Réf. 422178 - Capteur réutilisable oreille pour oxymètre BCI SPECTRO2

Références

Photos

