



[Fiche technique]

## Oxymètre de pouls Spectro2 10

Réf. 299000

Fournit des mesures SPO<sub>2</sub> et de fréquence pulsatile rapides et précises.

Compact et facile d'utilisation. Il est adapté pour une application sur tous types de patients (du nouveau-né à l'adulte) et s'utilise pour les interventions d'urgence ou le port du monitoring courant.

- Large écran LCD facilitant la lecture des données.
- Affichage graphique de la qualité du signal (vert) et de l'intensité du signal (rouge).
- Affichage du niveau de la batterie permet de connaître en temps réel l'autonomie restante.

Plage de la SPO<sub>2</sub> : 0-99% - Fonction mémoire pour 99 patients.

## Informations complémentaires

En cas d'inhalation de gaz comme le monoxyde de carbone, la valeur de la SPO<sub>2</sub> peut être faussée.

## Caractéristiques techniques

---

<b>Dimensions</b>	(l x h x p) : 8,3 x 15,5 x 4,3 cm
<b>Alimentation</b>	4 piles AA
<b>Poids</b>	340 g
<b>Autonomie</b>	32 heures avec piles (ou batterie rechargeable en option)
<b>Livré avec</b>	1 coque de protection jaune, 1 capteur SPO2 et 3 étuis pour capteur adulte, enfant et nourrisson, 4 piles AA.
<b>Garantie</b>	Appareil : 3 ans - Accessoires : 1 an
<b>Accessoires et Consommables</b>	
<b>Accessoires et Consommables</b>	Réf. 422171 - Capteur à usage unique adulte pour oxymètre BCI SPECTRO2 Réf. 293157 - Capteur réutilisable confort néonatal pour oxymètre BCI SPECTRO2 Réf. 293158 - Capteur réutilisable confort nourrisson pour oxymètre BCI SPECTRO2 Réf. 280007 - Capteur réutilisable digital adulte pour oxymètre BCI SPECTRO2 Réf. 422178 - Capteur réutilisable oreille pour oxymètre BCI SPECTRO2