[Fiche technique]

Pantalon F1 Antistatique 2 poches sans liseret bandes grises

Réf. 806451

2 poches sans liseret bandes grises

Ouverture sur le devant par fermeture à glissière et une boutonnière
Ceinture avec 6 passants
1 poche italienne de chaque côté
1 poche cargo de chaque côté du pantalon
Renfort genou par doublement du tissu extérieur
Bande grise de 3cm qui fait le tour du mollet de chaque jambe
Système de serrage permanent par élastique à la cheville

Vêtements offrant une protection du bas du corps contre tout contact occasionnel de courte durée avec une flamme, contre la chaleur radiante et convective.

Caractéristiques techniques

Marque	Martinas
Caractéristiques produit	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LA NORME ANTISTATIQUE EN 1149-5 :2018 • la personne portant le vêtement de protection de dissipation de charge électrostatique doit être reliée à la terre de manière appropriée. La résistance entre la peau de la personne et la terre doit être inférieure à 108 Ω, par exemple grâce au port de chaussures adaptées sur les sols dissipatifs ou conducteurs ; • les vêtements de protection de dissipation de charge électrostatique ne doivent pas être ouverts ni retirés dans des atmosphères inflammables ou explosives ou lors de la manipulation de substances inflammables ou explosives ; • les vêtements de protection de dissipation de charge électrostatique sont destinés à être portés dans les Zones 1, 2, 20, 21 et 22 (voir l'EN 60079-10-1 [7] et l'EN 60079-10-2 [8]) dans lesquelles l'énergie minimale d'inflammation d'une quelconque atmosphère explosive n'est pas inférieure à 0,016 mJ
Couleur	Bleu Marine
Conforme 10g	Non
Matière	50% Kermel®, 49% viscose FR, 1% antistatique 260gr, structure Twill 2/1

Normes et Certification	Ergonomie EN ISO 13688+A1 + EN ISO 11612 Exigences de conception EN ISO 11612 par 4.2 4.3 4.4 Propriétés électrostatiques EN 1149-5 2018 Innocuité pH EN ISO 3071 Exigence : 3,5 < pH < 9,5 Formaldéhyde EN ISO 14184-1 Exigence supérieure ou égale 75ppm Colorants azoïques EN 14362-1 Exigence : non détectable Stabilité dimensionnelle au nettoyage EN ISO 5077 Réalisé après 50 lavages ménager à 60°C et séchages tambour Tissu : retrait <3% Résistance à la chaleur à une température de 180° +/-5°C ISO 17493 Réalisé après 50 lavages ménager à 60°C et séchages tambour Pas de fusion, inflammation, goutte et retrait <5% Propagation de flamme limitée sur la face EN ISO 15025 méthode A Réalisé à l'état neuf et après 50 lavages ménager à 60°C et séchages tambour Lettre A1 Indice 3 de l'EN ISO 14116 Transfert de chaleur radiante 20kW/m² ISO 6942 Réalisé après 50 lavages ménager à 60°C et séchages tambour. Lettre C1 : t24 mini > 7.0 s Chaleur convective ISO 9151 Réalisé après 50 lavages ménager à 60°C et séchages tambour. Lettre B1 : t24 mini > 4.0 s Résistance à la traction EN ISO 13934-1 Réalisé après 50 lavages ménager à 60°C et séchages tambour Résistance > 300 N Résistance au déchirement EN ISO 13937-2 Réalisé après 50 lavages ménager à 60°C et séchages tambour Résistance > 10 N Résistance thermique EN ISO 11092 Rct < 0.055m² K/W Résistance à la vapeur d'eau EN ISO 11092 Rct < 10m² Pa/W Dissipation des charges En 1149-3 Méthode 2 Réalisé après 5 lavages ménager à 60°C et séchages tambour : t50 < 4s et S > 0.2
Entretien	• Mettre le vêtement à l'envers • Lavage ménager à 60°C maximum • Chlore et autres produits chlorés interdits • Repassage à 150°C maximum • Nettoyage à sec autorisé • Séchage tambour basse température à 60°C maximum
Classification	Epi de classe 3
Partie du corps	
Code SH	6103430000
Etanche	Non
Poids du produit	0

Photos

Pantalon F1 Antistatique 2 poches sans liseret bandes grises Composition : 50% Kermel®, 49% viscose FR, 1% antistatique, structure Twill 2/1, 260 g/m

Le pantalon F1 antistatique est conçu spécialement pour répondre aux besoins des pompiers en intervention.

Protection Contre la Chaleur et les Flammes : EN ISO 11612