[Fiche technique]

Poulie GEMINI P66A

Réf. 745611

Poulie double légère et compacte à flasques oscillantes en aluminium équipée d'un point d'attache auxiliaire permettant de réaliser différents types de mouflages complexes.
Réas en aluminium de 25 mm avec roulements à billes étanches pour un rendement de 91 %.
Permet de réaliser des montages anti-retour avec une importante démultiplication de charge.

Diamètre de corde : 7 à 11 mm.

Informations complémentaires

Flasques spécifiques adaptés à l'utilisation de noeud auto-bloquant Prusik dans les systèmes anti-retour légers.
Charge de travail : 2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN / 611 kg
Diamètre de réa : 25 mm.
Charge de rupture : 23 kN / 2345 kg
Charge de travail sur un brin : 1,5 kN.

Caractéristiques techniques

Dimensions	(Lxlxh) 90 x 60 x 40 mm
Caractéristiques produit	Flasques spécifiques adaptés à l'utilisation de noeud auto-bloquant Prusik dans les systèmes anti-retour légers. Charge de travail : 2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN / 611 kg Diamètre de réa : 25 mm. Charge de rupture : 23 kN / 2345 kg Charge de travail sur un brin : 1,5 kN.
Couleur	Jaune
Conforme 10g	Non
Matière	Aluminium
Unité de vente	A l'unité
Poids	0.135 kg
Garantie	36
Normes et Certification	CE EN 12278 UIAA
Classification	Epi de classe 3
Partie du corps	
Code SH	8483508090
Référence fabricant (MPN)	P66A
Poids du produit	0.14