[Fiche technique]

# Projecteur AL1 pour drone Matrice 4

Réf. 809008

**Grande longueur d'éclairage jusqu'à 100 m.**

Peut éclairer des sujets lointains.
Deux modes de fonctionnement : éclairage fixe ou stroboscope.

Capable de se connecter à la nacelle afin de suivre les mouvements de la caméra pour garantir que la zone filmée est éclairée correctement.

Deux types d'éclairage : concentration sur un seul objectif ou large champ de vision (FOV) pour éclairer des zones plus vastes.
Peut fonctionner en adéquation avec le haut-parleur.

# Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Marque** | Dji |
| **Caractéristiques produit** | • Puissance maximale 32 W.<br>• Puissance d'éclairage : 4,3 lux à 100 m - 17 lux à 50 m (+/- 0,2 lux).<br>• Angle d'éclairage effectif : 23° (relatif 10%).<br>• Surface d'éclairage effectif mode normal : 1300 m² à 100 m (relatif 10%).<br>• Surface d'éclairage effectif mode FOV large : 2200 m² à 100 m (central 10%).<br>• Plage d'inclinaison structurelle de la nacelle : de -140 à 50°.<br>• Plage d'inclinaison contrôlable : -90 à 35°.<br>• Vitesse de contrôle max. de l'inclinaison : 120°/s.<br>• Précision d'alignement de la nacelle : +/- 0,1°.<br>• Montage par vis à serrage manuel rapide. |
| **Couleur** | Gris |
| **Stérile** | Non sterile |
| **Conforme 10g** | Non |
| **Matière** | - |
| **Livré avec** | • 2 vis de rechange<br>• 1 clé hexagonale |
| **Garantie** | 24 |
| **Classification** | Non concerne |
| **Partie du corps** | |
| **Etanche** | Non |
| **Poids du produit** | 0.01 |