



[Fiche technique]

Projecteur portatif RALS 9455 Zone 0

Réf. 727142

Systeme d'éclairage portable, compact, facile à régler, très simple d'utilisation, offrant un grand faisceau pour éclairer toute la zone d'intervention.

Doté d'une grande autonomie.

Premier projecteur pour zones d'accès difficile à avoir obtenu trois certificats de sécurité mondiaux, le RALS 9455 est le plus sûr de sa catégorie.

10 LED. Durée de vie : 50 000 heures.

Faisceau d'éclairage : 125°.

3 modes d'éclairage : haut, bas, clignotant. Puissance : 1600 lumens mode haut, 800 lumens mode bas.

Informations complémentaires

Type d'interrupteur : bouton en caoutchouc silicone.

Indicateur de batterie faible. Durée de vie de la batterie : 300 cycles de charge/décharge.

Caractéristiques techniques

Marque	Peli
Dimensions	(Lxlxp) Tête d'éclairage 21 x 14,5 x 5 cm. Projecteur fermé 39 x 20 x 23 cm. Hauteur du mât jusqu'à 80 cm. Longueur du câble spiralé 32 cm.
Couleur	Jaune
Alimentation	Batterie NiMH rechargeable.
Atex	ATEX
Matière	Corps : polycarbonate / ABS - Tête : aluminium - Lentille : polycarbonate.
Poids	7.3 kg.
Autonomie	10 h mode bas. 5 h mode haut. Temps de charge 8h.
Normes et Certification	- ATEX Zone 0 (1G Ex ia IIC T4) - Class I, Division 1, groupes ABCD T4 - IECEx Ex ia IIC T4 Ga

Photos

