



[Fiche technique]

R.I.A. tournants et pivotants

Réf. 681065 - 681066

Existe également en R.I.A. fixe.

Pour les longueurs de 20 m, nous consulter.

Informations complémentaires

Ce Robinet d'Incendie Armé favorise les interventions grâce au pivotement de la bobine à 180°.

Les matériaux utilisés font de ce RIA un appareil robuste : il dispose d'un dévidoir très résistant et d'un tuyau flexible et résistant aux agents abrasifs externes.

Le robinet diffuseur a été conçu pour résister aux chocs et offrir d'excellentes performances.

La bobine pivote à 180°.

Un ralentisseur est intégré afin de contrôler le déroulement du tuyau et stabiliser son maintien dans la position voulue.

Le robinet d'arrêt tourne sur lui-même à 360°, facilitant le raccordement quel que soit le sens d'arrivée de l'alimentation.

Robinet diffuseur : Entrée fileté femelle démontable (vissé sur l'about de lance LST),

Diffusion conique + jet droit.

Caractéristiques techniques

Couleur	Rouge, Noir
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité
Livré avec	Tuyau 30 m
Normes et Certification	Certifié selon EN 671-1 (élement ; la Directive Européenne 89/106/CE) Estampillé NF 021 (élement ; la règle 5 de l'APSAD).
Entretien	La maintenance trimestrielle peut être réalisée en interne. Il s'agit de la surveillance de l'installation et des mesures de pression. La maintenance annuelle peut-être réalisée par Dumont Sécurité. Elle concerne la surveillance de la source d'eau, du réseau de canalisation, le RIA lui-même et les mesures de pression. La maintenance quinquennale doit être réalisée par une entreprise certifiée F5. Elle concerne la vidange et le nettoyage de la source d'eau, l'épreuve des tuyaux RIA, et le remplacement des joints d'étanchéité de chaque RIA. La maintenance décennale doit être réalisée par une entreprise certifiée F5. Elle concerne le contrôle de l'état de corrosion interne des tuyauteries (démontage et remontage des manchettes témoins).
Partie du corps	
Etanche	Non

Références

Réf. 681065	RIA tournants et pivotants 30 mètres - DN 25 Caractéristiques produit : Entrée : M.24x2 - Ajustage équiv. en mm : 8 Pression : Pression max de service = 12 bar - Pression max. d'épreuve = 18 bar
Réf. 681066	RIA tournants et pivotants 30 mètres - DN 33 Caractéristiques produit : Entrée : M.36x2 - Ajustage équiv. en mm : 12 Pression : Pression max de service = 7 bar - Pression max. d'épreuve = 10.5 bar