



[Fiche technique]

## Rangers GUARD High

Réf. 806329

**Rangers de sécurité noires offrant une protection du pied et des orteils tout en garantissant un confort maximal.**

- Dotées d'une coque composite avec semelle ICE PRO et isolation contre le froid.
- L'amorti du talon renforcé et la semelle intérieure matelassée procurent un confort idéal pour les travailleurs parcourant plusieurs kilomètres par jour.
- Enfilage facilité grâce à la fermeture zip latérale.
- Sécurité garantie par la semelle extérieure ultra antidérapante.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Shoes for crews
<b>Caractéristiques produit</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Semelle intercalaire résistante aux perforations</li><li>• Isolation contre le froid : 200 gr</li><li>• Coque en composite - 200 joules</li><li>• Col rembourré</li><li>• Languette rembourrée</li><li>• Membrane respirante</li><li>• Facile à nettoyer</li><li>• Propriété antistatique</li><li>• Construction du talon absorbant l'énergie</li><li>• Résistant au fuel</li><li>• Capable d'ESD : spécialement conçu pour dissiper les charges électrostatiques accumulées par le corps.</li><li>• Rembourrage renforcé</li><li>• Semelle intérieure en EVA, rembourrée et amovible</li><li>• Boucles de traction</li><li>• Fermeture éclair sur le côté</li></ul>
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Matériau supérieur : Cuir Matériau de doublure : Polyester recyclé Matériau de la semelle intermédiaire : EVA recyclé Matériau de la semelle extérieure : Caoutchouc Coque de sécurité : Composite
<b>Tailles disponibles</b>	de la pointure 36 à 48
<b>Normes et Certification</b>	EN ISO 20345:2022 : spécifie des exigences fondamentales et additionnelles (optionnelles) relatives aux chaussures de sécurité d'usage général. Il inclut, par exemple, les risques mécaniques, la résistance au glissement, les risques thermiques et le comportement ergonomique. S7L : condition d'utilisation en milieu humide. HRO : Résistance à la chaleur par contact. SR : Résistance au glissement sol céramique + glycérine. ESD : Propriété antistatique LG : Système grip pour échelle.
<b>Classification</b>	Epi de classe 1
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	64039931
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	72238
<b>Étanche</b>	Non

## Photos

---

