[Fiche technique]

Support de lance MAMBA trépied pour lances DN40

Réf. 671944

Raccord d'entrée orientable pour une plus grande stabilité. Pieds repliables en éventail pour un gain de place lors du transport.

Equipé d'un manomètre de pression et d'une poignée de portage et d'accrochage.
Réduction de l'encombrement grâce aux pieds pliables (effet éventail). Système de verrouillage des pieds pour sécuriser l'installation en position dépliée.
Coude orientable verticalement en entrée : entre +30° et +70°. Verrouillage automatique de la position angulaire (pas d'outil supplémentaire nécessaire).

Informations complémentaires

Débit maximal : 750 L/min.
Pression nominale : 16 bar.
Pression d'épreuve : 25 bar.

Caractéristiques techniques

Marque	POK
Dimensions	(Lxhxp) Replié : 468 x 256 x 193 mm - Déplié : 524 x 256 x 376 mm.
Caractéristiques produit	Débit maximal : 750 L/min. Pression nominale : 16 bar. Pression d'épreuve : 25 bar.
Couleur	Noir, Gris
Pression	Pression nominale : 16 Bar Pression d'épreuve : 25 Bar
Conforme 10g	Non
Matière	Corps et pieds : alliage d'aluminium, finition OAD. Pointes : carbure de tungstène. Poignée de portage et d'accrochage, axes et visserie : acier inoxydable.
Unité de vente	A l'unité
Poids	4.11 kg
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	32582
Poids du produit	4.11