[Fiche technique]

# Surlunettes antiprojection VISILUX

Réf. 302601

**Résistance aux impacts à température extrême.**

**Protection complète : côté, dessus et face.**

Applications : protection contre les risques mécaniques et les risques chimiques (BTP, laboratoires, industrie).

Traitement anti-rayures et anti-UV.
Permet le port de lunettes correctrices.
Barre de protection frontale.
Branches forme spatule large.

Monture FT / Oculaires 2-1.2 1 FT

## Informations complémentaires

Tenon en polycarbonate : 2 goupilles.

# Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | (Lxlxh) 159 x 148 x 62 mm / Pont : 33 mm |
| **Caractéristiques produit** | Tenon en polycarbonate : 2 goupilles. |
| **Couleur** | Transparent |
| **Stérile** | Non sterile |
| **Marquage** | Monture FT / Oculaires 2-1.2 1 FT |
| **Conforme 10g** | Non |
| **Matière** | Oculaire et monture en polycarbonate |
| **Unité de vente** | A l'unité |
| **Poids** | 45 g |
| **Garantie** | 1 |
| **Normes et Certification** | Ces lunettes sont s au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 96.10.03. EN 166, norme EN 170 pour les verres. Optique classe 1. |
| **Entretien** | Nettoyage à l'eau savonneuse, essuayge avec un chiffon doux. |
| **Classification** | Epi de classe 2 |
| **Partie du corps** | |
| **Code SH** | 9004901000 |
| **Référence fabricant (MPN)** | 60401 |
| **Poids du produit** | 0.05 |

# Photos

Surlunette de protection Visilux

Surlunette de protection Visilux