[Fiche technique]

# Treuil MSA Workman 15 m câble acier inoxydable

Réf. 745758

Conçu pour la montée, la descente ainsi que le positionnement de personnes et de matériel.
Permet le sauvetage de personnes hors d'espaces confinés sans avoir à y pénétrer.
A utiliser en association avec le trépied MSA Workman formant ainsi un système pour espaces confinés ne nécessitant aucun outil additionnel pour la mise en place.
Boîtier thermoplastique résistant et léger.
Force d’arrêt maximale : 6 kN.

## Informations complémentaires

Connexion à la cheville du trépied :
- Fixation rapide.
- Adaptation directe sur le trépied MSA Workman.
- Aucun support ou outil supplémentaire requis.

Mécanisme d'enroulement uniforme : Maintient le câble enroulé uniformément sur la jonction.
Embrayage intégré : Évite les blessures si le travailleur reste accroché.
Double système de freinage : Assure une protection secondaire.
Absorbeur d'énergie intégré : Maintient les forces en-dessous de 6 kN.
Technologie RFID : Simplifie le suivi périodique.
Rapport de vitesse de montée et descente 20:1.
Ouverture du mousqueton jusqu'a 21 mm.

# Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Marque** | MSA |
| **Caractéristiques produit** | Connexion à la cheville du trépied :<br>- Fixation rapide.<br>- Adaptation directe sur le trépied MSA Workman.<br>- Aucun support ou outil supplémentaire requis.<br><br>Mécanisme d'enroulement uniforme : Maintient le câble enroulé uniformément sur la jonction.<br>Embrayage intégré : Évite les blessures si le travailleur reste accroché.<br>Double système de freinage : Assure une protection secondaire.<br>Absorbeur d'énergie intégré : Maintient les forces en-dessous de 6 kN.<br>Technologie RFID : Simplifie le suivi périodique.<br>Rapport de vitesse de montée et descente 20:1.<br>Ouverture du mousqueton jusqu'a 21 mm. |
| **Couleur** | Noir, Vert |
| **Conforme 10g** | Non |
| **Matière** | Enveloppe : plastique et caoutchouc<br>Châssis : acier zingué<br>Jonction : aluminium<br>Câble : 5 mm, non rotatif, acier inoxydable<br>Extrémité : mousqueton à rotule en acier |
| **Unité de vente** | A l'unité |
| **Poids** | 12,8 kg |
| **Charge maximale admissible** | Matériel : 225 kg / Opérateur : 140 kg |
| **Normes et Certification** | EN 1496 classe B<br>Directive Machines 2006/42/CE |
| **Classification** | Epi de classe 3 |
| **Partie du corps** | |
| **Code SH** | 84253900 |
| **Référence fabricant (MPN)** | 10147567 |
| **Poids du produit** | 12.8 |

# Photos