



[Fiche technique]

Tuyau d'aspiration et de refoulement DN45

Réf. 705101 - 705102

Application : aspiration et refoulement d'eau et de liquides non corrosifs.

Conserve ses caractéristiques techniques à basses et hautes températures ambiantes : -30°C à +80° C.

Informations complémentaires

Résistant aux intempéries et à l'ozone.

Utilisable pour les égouts, les eaux perdues et la boue.

Praticable pour l'agriculture, les travaux publics, le domaine industriel et autre...


Caractéristiques techniques

Marque	POK
Pression	de 3 à 10 bar
Matière	Tube : noir lisse en caoutchouc Armature : armé par corde synthétique de haute résistance et d'une spirale en fer Revêtement externe : noir, lisse en composant caoutchouc EPM

Références

Réf. 705101	Tuyaux d'aspiration et de refoulement-45/2 m avec raccords sym / APM
Réf. 705102	Tuyaux d'aspiration et de refoulement-45/4 m avec raccords sym / APM

Photos



Tuyau d'aspiration et de
refoulement DN45

Tuyau d'aspiration et de
refoulement DN45

Ø Int. (mm)	38	40	45	51	55	60	65	70	76	80	90	102	110
Ø Ext. (mm)	48	50	55	61	66	71	76	82	88	92	104	116	124
P. S. (Bar)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Poids (kg/m)	1,200	1,250	1,400	1,520	1,820	2,100	2,270	2,500	2,820	3,000	3,920	4,550	4,800
R.Courb. (mm)	270	270	275	310	335	370	390	430	460	490	540	630	710
Dépression	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Tuyau d'aspiration et de refoulement DN45