[Fiche technique]

Tuyau d'aspiration et de refoulement DN70 et 110

Réf. 705151 - 705152 - 705201

Application : aspiration et refoulement d'eau.
Spécialement conçu pour les véhicules de lutte contre l'incendie.
Températures : -30°C +80°C.

Informations complémentaires

Tuyaux d'aspiration et de refoulement.
Coefficient de sécurité : 3:1.
Plusieurs diamètres et longueurs disponibles.

Caractéristiques techniques

Couleur	Noir
Pression	5 bar (75 psi)
Matière	Tube : élastomère synthétique noir. Armature : nappes textiles haute ténacité avec spirales acier noyées. Revêtement : élastomère synthétique noir - résistant à l'abrasion et à l'ozone.
Normes et Certification	NF EN ISO 14557/A

Dumont Sécurité

Références

Réf. 705152	Tuyau d'aspiration et de refoulement avec raccords sym - APM - DN70 - 4 m
Réf. 705201	Tuyau d'aspiration et de refoulement avec raccords sym - APM -DN110 - 2 m

Photos

Tuyau d'aspiration et de refoulement
DN70 et DN110

Tuyau d'aspiration et de refoulement
DN70 et DN110

mm	**pouce**	**mm**	**pouce**	**bar**	**psi**	**mm**	**%**	**kg/m**
45	1 3/4	55	2,17	5	75	180	100	1,270
70	2 3/4	82	3,23	5	75	280	90	2,640
110	4 5/16	122	4,80	5	75	440	80	4,020

Tuyau d'aspiration et de refoulement DN70 et DN110