



[Fiche technique]

Tuyau Souplesec Premier

Réf. 160013 - 571040 - 571041 - 571042 - 571043 -
571044

Excellente courbure. Excellente résistance à l'abrasion, à la perforation et aux verres. Sans séchage. Très léger.

Construction textile originale et revêtement PVC performant.

Classe B certifiant une résistance à l'abrasion optimale.

Très bonne qualité opérationnelle : pertes de charge, courbure...

Maîtrise des coups de bélier, des abrasions ponctuelles et de l'usure de surface.

Longueurs standards : 5 m, 20 m ou 40 m

Pression de service : 20 bar du Ø25 au Ø70 / 16 bar Ø110.

Informations complémentaires

Tuyau d'incendie souple et léger.

A utiliser uniquement pour véhiculer de l'eau à une température maxi de 40°C.

Caractéristiques techniques

Marque	Eau & Feu
Couleur	Jaune
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité
Normes et Certification	Tuyau : norme NF S 61-112 2011. Raccord : norme NF S 61-701 2009. Flexible : norme NF S 61-111 2011. Classe B.
Autres options disponibles	Autres longueurs sur demande. Couleurs orange fluo et rouge sur demande, avec quantités minimales.
Partie du corps	
Etanche	Non

Références

Réf. 571040	Tuyau Souplesec Premier jaune - DN45 - 20 m - avec raccord DSP
Réf. 160013	Tuyau Souplesec Premier jaune - DN70 - 5 m - avec raccord DSP
Réf. 571041	Tuyau Souplesec Premier jaune - DN70 - 20 m - avec raccord DSP
Réf. 571042	Tuyau Souplesec Premier jaune - DN70 - 40 m - avec raccord DSP
Réf. 571043	Tuyau Souplesec Premier jaune - DN110 - 20 m - avec raccord AR
Réf. 571044	Tuyau Souplesec Premier jaune - DN110 - 40 m - avec raccord AR

Photos

