



[Fiche technique]

## Tuyaux d'étanchéité à haute pression Vetter

Réf. 764055 - 764056

**Permet d'accéder sans effort aux fuites les plus difficiles à atteindre dans les systèmes de tuyauterie étroits ou de forme inégale.**

Les tuyaux flexibles s'adaptent parfaitement même sur des fuites compliquées comme les éléments en T, les coudes de tuyaux, tubulures de raccords ou soudures.

Utilisation universelle et facile.

Des plaques d'obturation complémentaires en différents matériaux (NBR, EPDM, FKM) assurent une résistance accrue et peuvent être utilisées avec une large gamme de matières dangereuses.

Testé individuellement pour garantir un produit de qualité.

Les tuyaux sont disponibles à l'unité ou en kit complet Premium.

Le kit peut être utilisé avec plusieurs tuyaux de tailles différentes pour sceller plusieurs fuites en même temps.

Il contient :

- 3 tuyaux d'étanchéité 1,5 m, 2,5 m et 3,5 m
- 1 tuyau de gonflage
- 1 valve de gonflage
- 1 régulateur de pression 200/300 bar
- 3 plaques d'obturation NBR, EPDM et FKM 150 x 310 x 3 mm
- 1 vanne de purge
- 1 caisse de transport 60 x 40 x 18,3 cm

A noter : pour les tuyaux à l'unité, un régulateur de pression optionnel est nécessaire.

## Informations complémentaires

---

Idéal pour les fuites dans les conduites sous pression ou les raccords.  
Joints d'étanchéité à conductivité électrostatique (DIN ISO 8031/8.97).  
Dispositif de mise à la terre de chaque côté du tuyau.  
Pression de travail : 14 bar.  
Température : -30 à +80°C.

Caractéristiques du tuyau 1,5 m :  
- Besoin en air à 14 bar : 11,1 litres  
- Poids : 1,1 kg

Caractéristiques du tuyau 2,5 m :  
- Besoin en air à 14 bar : 20 litres  
- Poids : 1,4 kg

Caractéristiques du tuyau 3,5 m :  
- Besoin en air à 14 bar : 27,9 litres  
- Poids : 1,8 kg

## Caractéristiques techniques

---

<b>Marque</b>	Vetter
<b>Matière</b>	Pièces métalliques en acier inoxydable / Plaques d'obturation en NBR, EPDM et FKM

## Références

---

<b>Réf. 764055</b>	Tuyau d'étanchéité 1,5 m à haute pression Poids : 1,1 kg
<b>Réf. 764056</b>	Set tuyaux d'étanchéité à haute pression Premium Poids : 12,3 kg

## Photos

