



[Fiche technique]

Vanne mobile de bas d'échelle

Réf. 671971

Entrée et sortie symétriques + 1 sortie latérale avec purgeur.

Informations complémentaires

Vanne mobile de bas d'échelle DN65 avec purge GFR mâle DN20.

Destinée à être branchée au bas d'un flexible d'incendie installé sur une échelle, la vanne permet de vider l'eau au moyen du dispositif de purge équipé d'un robinet manoeuvrable par 1/4 de tour.

Toutes les pièces sont démontables et interchangeables.

Caractéristiques techniques

Marque	POK
Dimensions	29,5 x 22,4 x 29,8 cm
Caractéristiques produit	Vanne mobile de bas d'échelle DN65 avec purge GFR mâle DN20. Destinée à être branchée au bas d'un flexible d'incendie installé sur une échelle, la vanne permet de vider l'eau au moyen du dispositif de purge équipé d'un robinet manoeuvrable par ¼ de tour. Toutes les pièces sont démontables et interchangeables.
Couleur	Metal, Rouge
Sterile	Non sterile
Conforme 10g	Non
Matière	Corps en alliage d'aluminium AS7G 06Y33
Unité de vente	A l'unité
Poids	2.6 kg
Garantie	1
Normes et Certification	Entrée et sortie équipées de raccords s à la norme NF S 61-701
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	84818019
Référence fabricant (MPN)	7460
Poids du produit	2.6

Photos

