



[Fiche technique]

Ventilateur 20 cm UB20

Réf. 773035 - 773037

Compact, léger et puissant,

Spécialement adapté aux espaces confinés en dessous de 60 m³,

Ventilateur à alimentation électrique,

Structure avec double paroi résistante aux UV, à la corrosion, aux produits chimiques, aux chocs et aux chutes,

Boîtier d'interrupteur étanche à l'eau, interne (IP 55),

Protection thermique de l'interrupteur,

Connexion facilité Quick-couple™ de la gaine d'aspiration/refoulement,

Informations complémentaires

Poignée-cordon.

Adaptateur de conduit intégré.

Moteur : 0,25 kW.

Puissance électrique : 230V, 50/60Hz, 1Ø.

Niveau sonore : 74 dB (1m).

Ampères (au démarrage/en fonctionnement) : 4,8 A / 1,3 A.

Flux d'air : 1392 m³/h.

Embout adaptateur : 1.

Câble d'alimentation : Longueur 4,6 m / Section : 1,5 mm².

Caractéristiques techniques

Dimensions	(hxlxp) 36 x 31 x 33 cm
Couleur	Noir, Jaune, Bleu
Alimentation	Prise 16A Schuko
Conforme 10g	Non
Matière	Boîtier en polyéthylène
Unité de vente	A l'unité
Poids	8 kg
Normes et Certification	CE,
Indice de protection	IP 55
Accessoires et Consommables	Réf. 773038 - Gaine 4,6 m Quick-couple seule pour ventilateur UB20
Partie du corps	
Poids du produit	8

Références

Réf. 773035	Ventilateur 20cm UB20 240V
Réf. 773037	Ventilateur 20cm UB20 240V avec gaine 7,6 m Quick-couple

Photos



ventilateur gaine boîte



Ventilateur 20 cm UB20



Ventilateur 20 cm UB20



Ventilateur 20 cm UB20