



[Fiche technique]

Ventilateur 30cm UB30 240V

Réf. 773036

Soufflerie avec un débit d'air élevé haute performance : spécialement adapté aux espaces confinés entre 60 m³ et 170 m³.

Ventilateur à alimentation électrique.

Boîtier solide résistant à un environnement de travail industriel.

Structure en double paroi résistante aux UV.

Boîtier d'interrupteur étanche à l'eau interne (IP 55).

Poignée-cordon.

Informations complémentaires

Moteur : 0.75 kW

Type de moteur : Moteur thermiquement protégé

Puissance électrique : 230V, 50/60Hz, 1ø

Ampères : 5A

Flux d'air : 3.429 m³/h

Températures de fonctionnement : -30°C à +40°C

Niveau sonore : 95 dB (1m)

Câble d'alimentation longue portée (longueur : 4.6 m/ session 1.5mm²)

2 adaptateurs de conduits

Caractéristiques techniques

Dimensions	(hxlxp) 51 x 39 x 31 cm
Caractéristiques produit	Moteur : 0.75 kW Type de moteur : Moteur thermiquement protégé Puissance électrique : 230V, 50/60Hz, 1ø Ampères : 5A Flux d'air : 3.429 m³/h Températures de fonctionnement : -30°C à +40°C Niveau sonore : 95 dB (1m) Câble d'alimentation longue portée (longueur : 4.6 m/ session 1.5mm²) 2 adaptateurs de conduits
Couleur	Jaune, Noir, Bleu
Alimentation	Prises 16A Schuko
Conforme 10g	Non
Matière	Boîtier en polyéthylène
Unité de vente	A l'unité
Poids	17 kg
Garantie	3 ans
Normes et Certification	CURUS, CE
Indice de protection	IP 55
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	EJ8002