[Fiche technique]

Ventilateur électrique Batfan 3

Réf. 773020

Autonome, léger, mobile et mise en place facile

Le BAFTAN3 LI + NEO est un ventilateur autonome sur batterie.
Démarrage instantané, mise en place rapide.
Compact et pliable, il se range aisément dans le coffre d'un véhicule d'intervention (1 ventilateur standard prend la place de 2 BATFAN).
Le ventilateur est transportable par une seule personne grâce à ses sangles de portage.

Informations complémentaires

Peu bruyant (76.3 dB à 3 m)
Consommation régime établi : 4 Ah
Chargeur intégré
Le Batfan 3 est conçu pour résister à une chute de 1,5 m
La dimension de son hélice est de 42 cm.
Moteur avec variateur de vitesse : 600W
Niveau sonore : 76.8 db à 3 m
Orientation du flux d'air : + 65° à - 90° (positionnement à plat au dessus d'un trou d'homme possible)
Eclairage par 10 LED vers la zone de soufflage
Indicateur du niveau de charge de la batterie
Commande par clavier à membrane afin d'éviter d'exposer les boutons
Temps de charge: Chargeur externe 100% en 3h, 80% en 1h40
Usage intérieur / extérieur

Caractéristiques techniques

Marque	Leader
Dimensions	(lxpxh) : 54 x 27 x 53 cm
Caractéristiques produit	Peu bruyant (76.3 dB à 3 m) Consommation régime établi : 4 Ah Chargeur intégré Le Batfan 3 est conçu pour résister à une chute de 1,5 m La dimension de son hélice est de 42 cm. Moteur avec variateur de vitesse : 600W Niveau sonore : 76.8 db à 3 m Orientation du flux d'air : + 65° à - 90° (positionnement à plat au dessus d'un trou d'homme possible) Eclairage par 10 LED vers la zone de soufflage Indicateur du niveau de charge de la batterie Commande par clavier à membrane afin d'éviter d'exposer les boutons Temps de charge: Chargeur externe 100% en 3h, 80% en 1h40 Usage intérieur / extérieur
Couleur	Noir, Rouge
Alimentation	Batterie 12,5 AH - Source d'alimentation monophasé 230 V - 50/60 Hz
Conforme 10g	Non
Matière	Coffre et carter de protection de la turbine : Polyéthylène double peau Grille avant : Matériau composite Organes de préhension : Poignée et sangle
Unité de vente	A l'unité
Poids	23,5 Kg g avec batterie, 19,4 Kg sans batterie
Autonomie	50 minutes, chargeur interne 7h30, à puissance maximale- 3h30 à 60 % de la puissance
Garantie	36
Normes et Certification	EN50178
Indice de protection	IP 66
Classification	Non concerne
Autres options disponibles	Adaptateur mousse haut foisonnement entrée DSP40 avec 35 m de gaine polyane Brumisateur de "Rehab" entrée 3/4" BSP M Gaine d'aspiration et refoulement (5 m - raccord ZAG300 mn) Rallonge de 100 m en sac avec prises européennes verouillables - câbles 3 x 1.5 mm²
Partie du corps	
Code SH	84145920
Référence fabricant (MPN)	I63.12.321N
Poids du produit	23.5

Photos