



[Fiche technique]

Ventilateur thermique GX350

Réf. 773027

Équipé de la technologie PowerStream® produisant un jet d'air focalisé et puissant.

Pieds isolant des vibrations pour plus de stabilité sur des surfaces dures ou glissantes.

Débit d'air : 31 799 m³/h (AMCA).

Niveau sonore : 97 dB à 3 m.

Compact, avec poignée rabattable pour un stockage et un transport aisé.

Roues permettant d'accéder à des terrains boueux ou accidentés.

Le ventilateur peut être positionné à distance des entrées, ce qui réduit le bruit à l'intérieur du bâtiment et facilite les accès aux intervenants et matériels d'extinction.

Il est capable de ventiler des bâtiments ayant des marches, paliers et porches grâce au réglage précis de son inclinaison (0° - 18°).

Caractéristiques techniques

Dimensions	(lxhxp) 55 x 55 x 50 cm
Couleur	Noir, Rouge
Alimentation	Moteur thermique Honda GX200
Conforme 10g	Non
Matière	
Unité de vente	A l'unité
Poids	38 kg
Autonomie	1h50
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	84145995
Référence fabricant (MPN)	GH5020
Poids du produit	38

Photos

