



[Fiche technique]

Vérin électrique de sauvetage R410 E2

Réf. 762048

Grâce à une longueur de 539 mm seulement une fois rétracté, le vérin peut être insérer dans de petites ouvertures.

Très grande liberté de mouvement.

En 1 étape avec 1 seul piston.

Course totale : 373 mm.

Pression de service : 50 MPa.

Force de levage : 127 kN.

Avec poignée étoile permettant une utilisation intuitive même dans les situations de stress et une commande précise dans des positions difficiles, sans rotation du poignet.

Griffes rotatives offrant une forte adhérence.

Batterie 5Ah haute performance spécialement conçue pour les interventions.

Compartiment protégeant la batterie.

Boîtier rotatif à 360° sous pression pour un accès facilité à l'habitacle du véhicule.

Fentes d'aération pour un refroidissement optimal de l'appareil.

Eclairage intégré grâce à des LED réparties sur le boîtier.

Informations complémentaires

Idéal pour les applications suivantes :

- Opérations de désincarcération
- Travaux de secours (ex. bâtiments effondrés)
- Repousser des obstacles
- Création et stabilisation d'ouvertures

La batterie est identique pour les cisailles, écarteurs, vérins et outils combinés électriques, facilitant ainsi la gestion des stocks de pièces détachées.

Caractéristiques techniques

Marque	Lukas
Dimensions	(Lxlxh) Rétracté 539 x 135 x 313 mm. Déployé 912 x 135 x 313 mm
Alimentation	Fonctionne sur batterie Li-Ion ou branché sur secteur grâce à l'adaptateur secteur 230V en option. A commander séparément.
Poids	16,3 kg (sans batterie)
Garantie	1 an
Normes et Certification	DIN EN 13204:2016-12 NFPA 1936:2015
Indice de protection	IP 54
Autres options disponibles	Appareil vendu sans batterie ni adaptateur secteur : à commander séparément
Accessoires et Consommables	Réf. 762015 - Batterie Lithium-Ion 5Ah pour gamme E2 Réf. 762016 - Chargeur 230V pour batterie Lithium-Ion 5Ah Réf. 762017 - Adaptateur secteur 230V pour outils de désincarcération gamme E2 Réf. 762018 - Chargeur 12/24V pour batterie Lithium-Ion 5Ah Réf. 762019 - Support de vérin d'angle LRS-T Réf. 762020 - Support de vérin adaptable LRS-C Réf. 762137 - Batterie Lithium-Ion 5Ah et Chargeur 230V pour gamme E et E2

Photos

