[Fiche technique]

Vérin électrique de sauvetage R421 E2 télescopique

Réf. 762008

Très grande liberté de mouvement.

Double piston pour une grande longueur.

Avec poignée étoile permettant une utilisation intuitive même dans les situations de stress et une commande précise dans des positions difficiles, sans rotation du poignet.
Griffes rotatives offrant une forte adhérence.
Batterie 5Ah haute performance spécialement conçue pour les interventions.
Compartiment protégeant la batterie.
Boîtier rotatif à 360° sous pression pour un accès facilité à l'habitacle du véhicule.
Éclairage intégré grâce à des LED reparties sur le boîtier.
Fentes d'aération pour un refroidissement optimal de l'appareil.

Informations complémentaires

Idéal pour les applications suivantes :
- Opérations de désincarcération
- Travaux de secours (ex. bâtiments effondrés...)
- Repousser des obstacles
- Création et stabilisation d'ouvertures ...

La batterie est identique pour les cisailles, écarteurs, vérins et outils combinés électriques, facilitant ainsi la gestion des stocks de pièces détachées.

Caractéristiques techniques

Marque	Lukas
Dimensions	(Lxlxh) Rétracté 597 x 135 x 313 mm. Déployé 1 347 x 135 x 313 mm
Caractéristiques produit	Idéal pour les applications suivantes : - Opérations de désincarcération - Travaux de secours (ex. bâtiments effondrés...) - Repousser des obstacles - Création et stabilisation d'ouvertures ... La batterie est identique pour les cisailles, écarteurs, vérins et outils combinés électriques, facilitant ainsi la gestion des stocks de pièces détachées.
Couleur	Bleu
Alimentation	Fonctionne sur batterie Li-Ion ou branché sur secteur grâce à l'adaptateur secteur 230V en option. A commander séparément.
Conforme 10g	Non
Matière	Corps en plastique et piston en acier
Unité de vente	A l'unité
Poids	19 kg (sans batterie)
Garantie	1 an
Normes et Certification	DIN EN 13204:2016-12 R 127/387 - 60/363 - 19,9
Indice de protection	IP 54
Classification	Non concerne
Autres options disponibles	Appareil vendu sans batterie ni adaptateur secteur : à commander séparément
Partie du corps	
Code SH	84122120
Pression de travail (Mpa)	50
Distance d'écartement (mm)	1347
Accessoires et Consommables	Réf. 762015 - Batterie Lithium-Ion 5Ah pour gamme E2 Réf. 762016 - Chargeur 230V pour batterie Lithium-Ion 5Ah Réf. 762017 - Adaptateur secteur 230V pour outils de désincarcération gamme E2 Réf. 762018 - Chargeur 12/24V pour batterie Lithium-Ion 5Ah Réf. 762019 - Support de vérin d'angle LRS-T Réf. 762020 - Support de vérin adaptable LRS-C Réf. 762137 - Batterie Lithium-Ion 5Ah et Chargeur 230V pour gamme E et E2

Photos