



[Fiche technique]

Vérin électrique de sauvetage R522 eWXT télescopique

Réf. 762103

Vérin de sauvetage télescopique immergeable offrant une grande liberté de mouvement.

Course totale : 876 mm.

Course du piston 1 : 451 mm.

Poussée du piston 1 : 127 kN.

Course du piston 2 : 425 mm.

Poussée du piston 2 : 60 kN.

Longueur rétractée : 627 mm. Longueur déployée : 1503 mm.

Avec poignée étoile permettant une utilisation intuitive même dans les situations de stress et une commande précise dans des positions difficiles, sans rotation du poignet.

Griffes rotatives offrant une forte adhérence.

Compartiment protégeant la batterie.

Double piston pour une grande longueur.

Boîtier rotatif à 360° sous pression pour un accès facilité à l'habitacle du véhicule.

Eclairage intégré grâce à des LED réparties sur le boîtier.

Fentes d'aération pour un refroidissement optimal de l'appareil.

Changement de batterie possible sous l'eau.

Vitesse constante grâce à un contrôle électronique de la vitesse.

Informations complémentaires

Idéal pour les applications suivantes :

- Opérations de désincarcération en eau douce.
- Travaux de secours (ex. bâtiments effondrés).
- Repousser des obstacles.
- Création et stabilisation d'ouvertures.

Batterie 5Ah 126 W haute performance spécialement conçue pour les interventions. Indicateur de charge. Flux d'énergie constant et durée de travail optimale des appareils. Compatible avec les cisailles, écarteurs, vérins et outils combinés électriques, facilitant ainsi la gestion des stocks de pièces détachées.

Chargeur pour batterie 5Ah alimentant les outils électriques de désincarcération de la gamme eWXT. À brancher sur secteur (230V).

Caractéristiques techniques

Marque	Lukas
Dimensions	(Lxlxh) 627 x 140 x 327 mm
Alimentation	Fonctionne sur batterie Li-Ion ou branché sur secteur grâce à l'adaptateur 230V en option. A commander séparément.
Poids	23,3 kg (sans batterie)
Garantie	1 an
Normes et Certification	DIN EN 13204:2016-12 NFPA 1936:2015
Indice de protection	IP 58
Autres options disponibles	Appareil vendu sans batterie ni adaptateur secteur : à commander séparément
Accessoires et Consommables	Réf. 762062 - Chargeur 230V pour batterie Lithium-Ion eWXT Réf. 762064 - Chargeur 12/24V pour batterie Lithium-Ion eWXT Réf. 762063 - Adaptateur secteur 230V pour outils de désincarcération gamme eWXT Réf. 762061 - Batterie Lithium-Ion 5Ah pour gamme eWXT

Photos

