



[Fiche technique]

Vérin hydraulique de sauvetage R412

Réf. 762080

Vérin hydraulique de sauvetage à double effet (déploiement et rétractation).

Sert à libérer les personnes coincées dans un véhicule lorsque l'utilisation d'un écarteur est insuffisante.

Longueur déployée : 1180 mm.

Longueur rétractée : 680 mm.

Course du piston : 500 mm.

Poussée du piston : 137 kN.

Besoins en fluide : 795 cm³.

Avec poignée étoile permettant une utilisation intuitive même dans les situations de stress et une commande précise dans des positions difficiles, sans rotation du poignet.

Griffes rotatives offrant une grande adhérence même sur les surfaces en pente ou lisses.

Boîtier rotatif à 360° pour un accès facilité à l'habitacle du véhicule.

Informations complémentaires

À raccorder à un groupe hydraulique.

Idéal pour les applications suivantes :

- Opérations de désincarcération en cas d'accident dans le trafic routier, ferroviaire et aérien, sur les navires.
- Travaux de secours (ex. bâtiments effondrés).
- Repousser des obstacles.
- Création et stabilisation d'ouvertures.

Caractéristiques techniques

Marque	Lukas
Dimensions	(Lxlxh) 680 x 95 x 174 mm
Caractéristiques produit	À raccorder à un groupe hydraulique. Idéal pour les applications suivantes : - Opérations de désincarcération en cas d'accident dans le trafic routier, ferroviaire et aérien, sur les navires. - Travaux de secours (ex. bâtiments effondrés). - Repousser des obstacles. - Création et stabilisation d'ouvertures.
Couleur	Bleu Marine, Blanc
Conforme 10g	Non
Matière	
Unité de vente	A l'unité
Poids	17,7 kg
Garantie	1 an
Normes et Certification	DIN EN 13204:2012-09 NFPA 1936:2010
Classification	Non concerne
Partie du corps	

Photos

