



[Fiche technique]

Vérin hydraulique de sauvetage R422 télescopique

Réf. 762039

Double piston pour une grande longueur.

Se déploie à 1,20 mètre.

Course totale : 705 mm.

Course du piston 1 : 365 mm.

Poussée du piston 1 : 269 kN.

Course du piston 2 : 340 mm.

Poussée du piston 2 : 134 kN.

Besoins en fluide : 1740 cm³.

Avec poignée étoile permettant une utilisation intuitive même dans les situations de stress et une commande précise dans des positions difficiles, sans rotation du poignet.

Griffes rotatives offrant une grande adhérence même sur les surfaces en pente ou lisses.

Boîtier rotatif à 360° pour un accès facilité à l'habitacle du véhicule.

Informations complémentaires

A raccorder à un groupe hydraulique.

Idéal pour les applications suivantes :

- Opérations de désincarcération
- Travaux de secours (ex. bâtiments effondrés...)
- Repousser des obstacles
- Création et stabilisation d'ouvertures ...

Caractéristiques techniques

Marque	Lukas
Dimensions	(LxIxh) Rétracté 550 x 112 x 221 mm. Déployé 1255 x 112 x 221 mm
Caractéristiques produit	Dimensions (LxIxh) Rétracté 550 x 112 x 221 mm. Déployé 1255 x 112 x 221 mm
Couleur	Bleu Marine, Blanc
Conforme 10g	Non
Matière	
Unité de vente	A l'unité
Poids	18,8 kg
Garantie	1 an
Normes et Certification	DIN EN 13204:2016-12 NFPA 1936:2015
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	84122120
Accessoires et Consommables	Réf. 762019 - Support de vérin d'angle LRS-T Réf. 762020 - Support de vérin adaptable LRS-C Réf. 762029 - Flexible hydraulique double 10 m à raccords mono