



[Fiche technique]

Vérin hydraulique de sauvetage R430 télescopique

Réf. 762086

Triple pistons.

Se déploie à 1295 mm.

Course totale : 820 mm.

Course du piston 1 : 295 mm.

Poussée du piston 1 : 269 kN.

Course du piston 2 : 280 mm.

Poussée du piston 2 : 134 kN.

Course du piston 3 : 245 mm

Poussée du piston 3 : 39 kN.

Longueur rétractée : 475 mm.

Longueur déployée : 1295 mm.

Besoins en fluide : 2140 cm³.

Avec poignée étoile permettant une utilisation intuitive même dans les situations de stress et une commande précise dans des positions difficiles, sans rotation du poignet.

Griffes rotatives offrant une grande adhérence même sur les surfaces en pente ou lisses.

Boîtier rotatif à 360° pour un accès facilité à l'habitacle du véhicule.

Informations complémentaires

A raccorder à un groupe hydraulique.

Idéal pour les applications suivantes :

- Opérations de désincarcération.
- Travaux de secours (ex. bâtiments effondrés).
- Repousser des obstacles.
- Création et stabilisation d'ouvertures.

Caractéristiques techniques

Marque	Lukas
Dimensions	(Lxlxh) 475 x 112 x 221 mm
Caractéristiques produit	A raccorder à un groupe hydraulique. Idéal pour les applications suivantes : - Opérations de désincarcération. - Travaux de secours (ex. bâtiments effondrés). - Repousser des obstacles. - Création et stabilisation d'ouvertures.
Couleur	Bleu Marine, Blanc
Conforme 10g	Non
Matière	
Unité de vente	A l'unité
Poids	17,7 kg
Garantie	1 an
Normes et Certification	DIN EN 13204:2016-12 NFPA 1936:2010
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	84678900